

Hisense

Hi-ULTRA

Thermopompes Centrales

GARANTIE
LIMITÉE
10 ANS*





Caractéristiques

Modèle			(2T) AUH-24/AUWR24	(3T) AUH-36/AUWR36	(4T) AUH-48/AUWR48	(5T) AUH-60/AUWR60
Alimentation		V/ph/Hz	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Climatisation	Capacité	Btu/h	24000	36000	48000	56000
	Capacité (Min-Max)	Btu/h	6700-26000	11800-36800	18300-52000	18300-59400
	SEER2	Btu/(W.h)	17	18	17.5	17
	EER2	Btu/(W.h)	9.80	9.55	10.10	8.25
Chauffage	Capacité	Btu/h	23000	35000	47000	56000
	Capacité (Min-Max)	Btu/h	6700-26000	8900-38200	17600-52000	17600-57500
	Capacité (Nominale) @ 8°C	Btu/h	24000	36000	48000	56000
	Capacité (Max) @ -8°C	Btu/h	17600	27000	38800	45400
	HSPF2 (Région IV)	Btu/(W.h)	8.3	9	8.5	8.5
	COP2	Btu/(W.h)	11.6	11.3	11.3	10.6
Type de Thermostat	Thermostat 24V Standard					
Débit d'air	PCM	800	1120	1588	1706	
ESP	Nominale	In.W.C.(Pa)	0.18(45)	0.228(57)	0.276(70)	0.276(70)
	Plage	In.W.C.(Pa)	0-0.8(0-200)	0-0.8(0-200)	0-0.8(0-200)	0-0.8(0-200)
Niveau sonore intérieur		dB(A)	55	57	64	65
Type de détente	TXV					
Unité intérieure	Dimension (LxHxP)	mm	500x1170x550	500x1170x550	560x1370x610	560x1370x610
		po	19-5/8x46-1/8x21-5/8	19-5/8x46-1/8x21-5/8	22x63-7/8 x24	22x63-7/8x24
Dimension de la tuyauterie de drainage		po	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Niveau Sonore extérieur (élevé)		dB(A)	54	57	59	60
Type de réfrigérant	R-410A					
Unité extérieure	Dimension(LxHxP)	mm	860x670x310	950x840x340	950x1386x340	950x1386x340
		po	33-7/8x26-3/8x12-1/4	37-3/8x33x13-3/8	37-3/8x54-5/8x13-3/8	37-3/8x54-5/8x13-3/8
Tuyauterie du réfrigérant	Liquide / Gaz	mm(po)	Φ9.52/Φ15.88(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ19.05(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ22.22(3/8"/7/8")	Φ9.52/Φ22.22(3/8"/7/8")
	Max. Longueur tuyauterie	pi(m)	164(50)	246(75)	246(75)	246(75)
	Max. Différence de niveau	pi(m)	98(30)	98(30)	98(30)	98(30)
Température de fonctionnement	Climatisation	°C	-15 à 50	-15 à 50	-15 à 50	-15 à 50
	Chauffage	°C	-25 à 24	-25 à 24	-25 à 24	-25 à 24

Principales caractéristiques

- Solution de remplacement flexible
- Conception de décharge latérale compacte et mince
- Jusqu'à 18 SEER2 et 9 HSPF2 pour des économies d'énergie et de coûts.
- Chauffage à basse température: -25°C.
- Climatisation à basse température: -15°C.
- Élément chauffant pour bac de condensation.
- Cabinet souffleur multi-position
- Niveau sonore de l'unité extérieure aussi bas que 54 dB
- Maximum ESP 0.8" WC.
- Alarme de fuite de réfrigérant.
- Connexion thermostat 24 V; aucun adaptateur requis.
- Élément électrique : (10kW/15kW/20kW)



Certains modèles admissibles



Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles à tout moment, et ce, sans préavis ni obligation.

* Si enregistrée sur Register.hvac@hisense.com Sinon la garantie standard de 5 ans pièces et compresseur s'appliquera.

Distributeur exclusif
ENERTRAK INC.